



Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- $\frac{5\text{ м}}{N48X}$ - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5 м - длина кабеля (метры)
- 75.0 / 78.0 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 75 Ом

Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR81	1
2	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	1
3	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-10	2
4	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-12	2
5	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-16	4
6	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-20	3
7	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-24	1
8	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	26
9	Нагрузка согласующая 75 Ом	FF 20	2
10	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	60

Инв. N подл. / Подпись и дата / Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть		Стадия	Лист	Листов
12 этажей, 1 подъезд, 2 абонента на этаже		P	1	
Схема расчетная				