



Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- кабель телевизионный коаксиальный, где:  
N48X - тип кабеля;  
5м - длина кабеля (метры)
- уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:  
750 / 780 - уровень на частоте 50МГц;  
780 - уровень на частоте 860МГц
- нагрузка согласующая 750м

Спецификация оборудования:

Nn/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR26	1
2	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-10	4
3	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-12	4
4	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-16	8
5	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-20	6
6	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-24	2
7	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	3
8	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	52
9	Разъем на кабель N71	СМР 11	2
10	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	2
11	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	120
12	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	30

Инв. N подл. \_\_\_\_\_  
 Подпись и дата \_\_\_\_\_  
 Взам. инв. N \_\_\_\_\_

WWW.SATELLITE.RU					
105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Домовая распределительная сеть 12 этажей, 2 подъезда, 2 абонента на этаже				Стадия	Лист
ГИП				P	1
Проверил					
Разраб.					
Н. контр.					
Схема расчетная					