



Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- кабель телевизионный коаксиальный, где:
 N48X - тип кабеля;
 5м - длина кабеля (метры)
- уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
 750 / 780 - уровень на частоте 50МГц;
 750 - уровень на частоте 860МГц
- нагрузка согласующая 75 Ом

Спецификация оборудования:

Nп/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR26	1
2	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-10	4
3	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-12	4
4	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-16	8
5	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-20	6
6	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-24	2
7	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	1
8	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	52
9	Разъем на кабель N71	СМР 11	2
10	Нагрузка согласующая 75 Ом	FF 20	2
11	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	120
12	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	30

Инв. N подл. _____
 Подпись и дата _____
 Взам. инв. N _____

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть 12 этажей, 2 подъезда, 4 абонента на этаже	Стадия	Лист	Листов
	P	1	

Схема расчетная

