



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	WR8602H	1
2	Усилитель телевизионный	УД 4133А	1
3	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-10	4
4	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-12	4
5	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-16	8
6	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-20	4
7	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-6	2
8	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-20	1
9	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	38
10	Разъем на кабель N71	СМР 11	5
14	Нагрузка согласующая 750М	FF 20	4
15	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	48
16	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	76

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$  - кабель телевизионный коаксиальный, где:  
N48X - тип кабеля,  
5m - длина кабеля (метры)
- 75.0 / 78.0 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:  
75.0 - уровень на частоте 50МГц,  
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 750М

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					WWW.SATELLITE.RU			
			105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)							
			Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
			Домовая распределительная сеть 5 этажей, 4 подъезда, 2 абонента на этаже					Стадия	Лист	Листов
			ГИП					P	1	
			Проверил							
			Разраб.							
			Н. контр.							
			Схема расчетная							