



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR26	1
2	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-10	4
3	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-12	4
4	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-16	8
5	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-20	4
6	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	3
7	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	36
8	Разъем на кабель N71	СМР 11	5
9	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	4
10	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	48
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	76

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$ - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля,
5m - длина кабеля (метры)
- 75.0 / 78.0 - уровень ТВ сигнала в дБмВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц,
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 750м

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	WWW.SATELLITE.RU							
			105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)							
			Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
			Домовая распределительная сеть 5 этажей, 4 подъезда, 2 абонента на этаже					Стадия	Лист	Листов
			ГИП					P	1	
			Проверил							
			Разраб.							
			Н. контр.							
			Схема расчетная							