



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	WR8602H	1
2	Усилитель телевизионный	УД 4133А	1
3	Отвечатель телевизионный на 2	ОТА 2-10	6
4	Отвечатель телевизионный на 2	ОТА 2-12	6
5	Отвечатель телевизионный на 2	ОТА 2-16	12
6	Отвечатель телевизионный на 2	ОТА 2-20	6
7	Отвечатель телевизионный на 1	ОТА 1-6	2
8	Отвечатель телевизионный на 1	ОТА 1-10	2
9	Отвечатель телевизионный на 1	ОТА 1-20	1
10	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	56
14	Разъем на кабель N71	СМР 11	16
15	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	6
16	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	72
17	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	105

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- отвечатель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$ - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5m - длина кабеля (метры)
- 75.0 / 78.0 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц
- нагрузка согласующая 750м

Взам. инв. N
Подпись и дата
Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть
5 этажей, 6 подъездов,
2 абонента на этаже

Стадия	Лист	Листов
P	1	

Схема расчетная

