



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR26	1
2	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-10	6
3	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-12	6
4	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-16	12
5	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-20	6
6	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	3
7	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-10	2
8	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	56
9	Разъем на кабель N71	СМР 11	16
10	Нагрузка согласующая 75Ω	FF 20	6
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	72
15	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	105

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$ - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5m - длина кабеля (метры)
- 75.0 / 78.0 - уровень ТВ сигнала в дБмВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц
- нагрузка согласующая 75Ω

Взам. инв. N							WWW.SATELLITE.RU					
Подпись и дата						105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)						
Инв. N подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Домовая распределительная сеть		Стадия	Лист	Листов
								5 этажей, 6 подъездов, 2 абонента на этаже		P	1	
								Схема расчетная				
										Формат А4		