






Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	WR8602H	1
2	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-10	2
3	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-12	2
4	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-16	4
5	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-20	2
6	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	1
7	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	18
8	Разъем на кабель N71	СМР 11	4
9	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	2
10	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	24
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	30

Условные обозначения:

-  - распределитель телевизионный
-  - ответвитель телевизионный
-  - приемник телевизионный оптический
-  - усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$ - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5m - длина кабеля (метры).
- 75.0 / 78.0 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц;
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
-  - нагрузка согласующая 750м

Взам. инв. N
Подпись и дата
Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть		Стадия	Лист	Листов
5 этажей, 2 подъезда, 4 абонента на этаже		P	1	
Схема расчетная				