



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	WR8602H	1
2	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-10	3
3	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-12	3
4	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-16	6
5	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-20	3
6	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	1
7	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-10	1
8	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	28
9	Разъем на кабель N71	СМР 11	6
10	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	3
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	36
15	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	55

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$ - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля,
5m - длина кабеля (метры)
- 75.0 / 78.0 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц,
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 750м

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП					
Проверил					
Разраб.					
Н. контр.					

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть

5 этажей, 3 подъезда,
4 абонента на этаже

Стадия	Лист	Листов
P	1	

Схема расчетная

