



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	WR8602H	1
2	Усилитель телевизионный	УД 4133А	1
3	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-10	4
4	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-12	4
5	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-16	8
6	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-20	4
7	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-6	2
8	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-20	1
9	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	38
10	Разъем на кабель N71	СМР 11	5
14	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	4
15	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	48
16	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	76

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$ - кабель телевизионный коаксиальный, где N48X - тип кабеля, 5m - длина кабеля (метры)
- 750 / 780 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где: 750 - уровень на частоте 50МГц; 780 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 750м

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть
5 этажей, 4 подъезда,
4 абонента на этаже

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Схема расчетная

