



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR26	1
2	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-10	4
3	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-12	4
4	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-16	8
5	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-20	4
6	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	3
7	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	36
8	Разъем на кабель N71	СМР 11	5
9	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	4
10	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	48
14	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	76

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$ - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля,
5m - длина кабеля (метры)
- 75.0 / 78.0 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
75.0 - уровень на частоте 50МГц,
78.0 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 750м

Взам. инв. N						WWW.SATELLITE.RU						
Подпись и дата						105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)						
Инв. N подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Домовая распределительная сеть 5 этажей, 4 подъезда, 4 абонента на этаже		Стадия	Лист	Листов
								P 5 этажей, 4 подъезда, 4 абонента на этаже		P	1	
								Схема расчетная				