



Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	WR8602H	1
2	Усилитель телевизионный	УД 4133А	1
3	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-10	6
4	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-12	6
5	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-16	12
6	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-20	6
7	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-6	2
8	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-10	2
9	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-20	1
10	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	56
14	Разъем на кабель N71	СМР 11	16
15	Нагрузка согласующая 750М	FF 20	6
16	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	72
17	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	105

Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$  - кабель телевизионный коаксиальный, где:  
N48X - тип кабеля;  
5m - длина кабеля (метры)
- 750 / 780 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:  
750 - уровень на частоте 50МГц;  
780 - уровень на частоте 860МГц
- нагрузка согласующая 750М

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1  
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Домовая распределительная сеть  
5 этажей, 6 подъездов,  
4 абонента на этаже

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Схема расчетная

