



Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$ - кабель телевизионный коаксиальный, где:
 N48X - тип кабеля;
 5m - длина кабеля (метры)
- 750 / 780 - уровень ТВ сигнала в dBmV, где:
 750 - уровень на частоте 50МГц;
 780 - уровень на частоте 860МГц.
- нагрузка согласующая 75Ом

Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	OR8602H	1
2	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-8	4
3	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-10	4
4	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-12	4
5	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-16	4
6	Ответвитель телевизионный на 2	OTA 2-20	2
7	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	3
8	Разъем на кабель N48X	CMP 6-51	36
9	Разъем на кабель N71	CMP 11	6
10	Нагрузка согласующая 75Ом	FF 20	4
11	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	78
12	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	35

Инв. № подл.						Взам. инв. №							
Подпись и дата						WWW.SATELLITE.RU							
105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)													
Изм.		Кол.уч.		Лист		N док.		Подпись		Дата			
ГИП		Проверил		Разраб.		Н. контр.		Домовая распределительная сеть 9 этажей, 2 подъезда, 2 абонента на этаже					
Схема расчетная								Стадия		Лист		Листов	
								P		1			
Формат А4													