



Условные обозначения:

- распределитель телевизионный
- ответвитель телевизионный
- приемник телевизионный оптический
- усилитель телевизионный
- $\frac{5m}{N48X}$ - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5m - длина кабеля (метры)
- $\frac{750 / 780}{}$ - уровень ТВ сигнала в дБмВ, где:
750 - уровень на частоте 50МГц;
780 - уровень на частоте 860МГц
- нагрузка согласующая 750m

Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR81	1
2	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-8	4
3	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-10	4
4	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-12	4
5	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-16	4
6	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-20	2
7	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-6	3
8	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	36
9	Разъем на кабель N71	СМР 11	6
10	Нагрузка согласующая 750m	FF 20	4
11	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	78
12	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	35

Инв. N подл.						WWW.SATELLITE.RU		
Подпись и дата							105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)	
Взам. инв. N						Домовая распределительная сеть 9 этажей, 2 подъезда, 2 абонента на этаже		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	1	
						Схема расчетная		