



- Условные обозначения:**
- распределитель телевизионный
 - ответвитель телевизионный
 - приемник телевизионный оптический
 - усилитель телевизионный
 - кабель телевизионный коаксиальный, где:
 N4BX - тип кабеля;
 5м - длина кабеля (метры).
 - уровень ТВ сигнала в дБмкВ, где:
 75,0 - уровень на частоте 50МГц;
 78,0 - уровень на частоте 860МГц.
 - нагрузка согласующая 750м

Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во	№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	OR8602H	1	8	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-6	7
2	Усилитель телевизионный	УД 4133А	1	9	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-20	1
3	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-8	8	10	Разъем на кабель N4BX	СМР 6-51	72
4	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-10	8	11	Разъем на кабель N71	СМР 11	12
5	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-12	8	12	Нагрузка согласующая 750м	FF 20	8
6	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-16	8	13	Кабель телевизионный коаксиальный	N4BX	156
7	Ответвитель телевизионный на 2	ОТА 2-20	2	14	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	65

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.25, корп.1
 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Домовая распределительная сеть		
						9 этажей, 4 подъезда, 2 абонента на этаже		
						Стадия	Лист	Листов
						P	1	
ГИП						Схема расчетная		
Проверил								
Разраб.								
Н. контр.								