



- Условные обозначения:**
- распределитель телевизионный
 - ответвитель телевизионный
 - приемник телевизионный оптический
 - усилитель телевизионный
 - кабель телевизионный коаксиальный, где:
N48X - тип кабеля;
5m - длина кабеля (метры).
 - уровень ТВ сигнала в дБмВ, где:
75,0 - уровень на частоте 50МГц;
78,0 - уровень на частоте 860МГц.
 - нагрузка согласующая 750M

Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во	№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	OR8602H	1	8	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-20	1
2	Усилитель телевизионный	УД 4133А	1	9	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	72
3	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-10	8	10	Разъем на кабель N71	СМР 11	12
4	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-12	8	11	Нагрузка согласующая 750M	FF 20	8
5	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-16	12	12	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	156
6	Ответвитель телевизионный на 4	OTA 4-20	8	13	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	65
7	Ответвитель телевизионный на 1	OTA 1-6	6				

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Саколиной Горы, д.25, корп.1
тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Р	1	
Домовая распределительная сеть 9 этажей, 4 подъезда, 4 абонента на этаже								
ГИП Проверил Разраб. Н. контр.						Схема расчетная		