



- Условные обозначения:**
- распределитель телевизионный
 - ответвитель телевизионный
 - приемник телевизионный оптический
 - усилитель телевизионный
 - кабель телевизионный коаксиальный, где:
 N48X - тип кабеля;
 5м - длина кабеля (метры).
 - уровень ТВ сигнала в дБмВ, где:
 75,0 - уровень на частоте 50МГц;
 78,0 - уровень на частоте 860МГц.
 - нагрузка согласующая 75Ω

Спецификация оборудования:

№п/п	Наименование	Тип	Кол-во	№п/п	Наименование	Тип	Кол-во
1	Приемник оптический	LR26	1	7	Разъем на кабель N48X	СМР 6-51	72
2	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-10	8	8	Разъем на кабель N71	СМР 11	12
3	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-12	8	9	Нагрузка согласующая 75Ω	FF 20	8
4	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-16	12	10	Кабель телевизионный коаксиальный	N48X	156
5	Ответвитель телевизионный на 4	ОТА 4-20	8	11	Кабель телевизионный коаксиальный	N71	65
6	Ответвитель телевизионный на 1	ОТА 1-6	7				

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

WWW.SATELLITE.RU

105275, Москва, 5-я ул.Саколиной Горы, д.25, корп.1
 тел./факс 730-41-61 (многоканальный)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Р	1	
Домовая распределительная сеть 9 этажей, 4 подъезда, 4 абонента на этаже								
ГИП Проверил Разраб. Н. контр.								
Схема расчетная								